

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА

ЧАО «Черниговский механический завод», Украина, 14007, г. Чернигов, ул. В. Дрозда, 15
chmzto@ukr.net nikchmz@ukr.net www.chmz-ua.com
tel: +380(4622)56163, +380(4622)56502, +380(462)694686, fax: +380(4622)56163, +380(4622)56502

НОЖНИЦЫ КРИВОШИПНЫЕ ЛИСТОВЫЕ С НАКЛОННЫМ НОЖОМ модели НКЧ 3214 (2.5x2500) (электромеханические гильотинные ножницы)

Ножницы предназначены для прямолинейной поперечной резки листового материала толщиной не более 2,5 мм и шириной 2500 мм с пределом прочности $\sigma_B \leq 500$ МПа (50 кгс/мм²). Могут эксплуатироваться в районах с умеренным климатом, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях (-20...+40 град.С).



**ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ
РЕЗКИ !**



Особенности конструкции.

- ✓ *Электродвигатель включается только во время резки, что позволяет экономить электроэнергию!*
- ✓ *Низкий уровень шума!*
- ✓ Привод электромеханический с прямым включением от мотор-редуктора.
- ✓ Резка осуществляется по регулируемому заднему упору или разметке.
- ✓ Светодиодное освещение зоны реза.

Дополнительные опции:

- * задний регулируемый упор до 1000 мм,
- передний регулируемый упор и боковой упор,
- пожелания потребителя.

Техническая характеристика ножниц НКЧ 3214

Параметры	НКЧ 3214 (2,5x2500)
Наибольшие размеры разрезаемого листа с пределом прочности $\sigma_B \leq 500$ МПа: – толщина, мм – ширина, мм	2,5 2500
* Наибольшая ширина полосы, отрезаемая по заднему упору, мм	550*
Частота хода ножа, ход/мин	28
Мощность электродвигателя, кВт	3
Габаритные размеры: – длина, мм – ширина, мм – высота, мм	3120 2000 1330
Масса, кг	1800

При резке листового металлопроката с пределом прочности свыше 500 Мпа, для определения максимальной толщины реза необходимо пользоваться расчетным графиком согласно инструкции по эксплуатации, при этом твердость разрезаемого материала не должна превышать 30 единиц Роквелла по шкале «С».

Заключительные испытания каждой ножниц под нагрузкой гарантируют длительную и надежную работу ножниц на предприятиях.