

## ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА

ЧАО «Черниговский механический завод», Украина, 14007, г. Чернигов, ул. В. Дрозда, 15  
[chmzto@ukr.net](mailto:chmzto@ukr.net) [nikchmz@ukr.net](mailto:nikchmz@ukr.net) [www.chmz-ua.com](http://www.chmz-ua.com)  
 tel: +380(4622)56163, +380(4622)56502, +380(462)694686, fax: +380(4622)56163, +380(4622)56502

### **НОЖНИЦЫ КРИВОШИПНЫЕ ЛИСТОВЫЕ С НАКЛОННЫМ НОЖОМ модели Н-478 модификаций 16x2200 и 20x2200 (электромеханические гильотинные ножницы)**

Ножницы предназначены для прямой, продольной и поперечной резки (раскроя) листового металла толщиной не более 16 (или 20) мм и шириной 2200 мм, с пределом прочности  $\sigma_B \leq 500$  МПа (50 кгс/мм<sup>2</sup>). Эксплуатируются в закрытых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды -20°C...+40°C, категория 2 по ГОСТ 15150.



#### Особенности конструкции.

- ✓ Привод электромеханический с жесткой муфтой включения с двумя поворотными шпонками, что исключает потребление сжатого воздуха.
- ✓ Резка осуществляется по регулируемому упору или разметке.
- ✓ Местное освещение зоны реза.

#### Дополнительные опции:

- рольганги (приводные, неприводные) для подачи листа,
- откатная тележка для отрезанных заготовок,
- возможность установки ножей для резки круглого, квадратного и углового металлопроката
- \* задний регулируемый упор до 1000 мм,
- передний регулируемый упор и боковой упор,
- пожелания заказчика.

#### Техническая характеристика ножниц Н-478

| Параметры   | Н-478 (16x2200) | Н-478-01 (20x2200) |
|---|-----------------|--------------------|
| Наибольшие размеры разрезаемого листа с пределом прочности $\sigma_B \leq 500$ МПа: |                 |                    |
| – толщина, мм   | 16              | 20                 |
| – ширина, мм  | 2200            | 2200               |
| * Наибольшая ширина полосы, отрезаемая по заднему упору, мм                         | 650*            | 650*               |
| Частота хода ножа, ход/мин  | 20              | 25                 |
| Мощность электродвигателя, кВт  | 30              | 40                 |
| Расстояние от кромки неподвижного ножа до станины (зев), мм                         | 400             | 120                |
| Габаритные размеры:   |                 |                    |
| – длина, мм   | 3270            | 3300               |
| – ширина, мм  | 2340            | 2400               |
| – высота, мм  | 2380            | 2380               |
| Масса, кг   | 9800            | 11900              |

Заключительные испытания каждого ножниц под нагрузкой гарантируют длительную и надежную работу ножниц на предприятиях.